Паспорт

на мобильную туалетную кабину

«Утепленная» (автономная)



Москва 2026 г.

Оглавление

1. Назначение
2. Техническое описание
3. Габариты изделия
4. Наполнение и комплектация
5. Установка и подключение
6. Техническое обслуживание
7. Условия транспортировки, меры безопасности
8. Условия хранения
9. Гарантийные обязательства
10. Приложение: схема монтажная.

1. Назначение

Туалетная кабина «Утепленная», предназначена для круглогодичного использования на открытых площадках при температуре окружающего воздуха от - 40° С до + 40 °С.

2. Техническое описание

Туалетная кабина «Утепленная» изготавливается в автономном варианте с баком на 250 л. Конструктивно туалет состоит из дна, каркаса, стен и крыши.

Дно выполнено из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим покрытием и утеплено пеноплексом (50 мм.).
Каркас изготовлен из профильной трубы 40х40х1.5 и обработан антикоррозийным покрытием.
Стены изготовлены из трех стенок (сэндвич-панели S=50мм). Стандартный цвет панели — серый/белый.
На лицевой панели — дверной проем. В дверном проеме установлена железная дверь, которая имеет ручку и замок.
На задней стенке расположена вентиляционная решетка и выход вентиляционной трубы от бака.
Крыша изготовлена из сэндвич-панели (S=50мм). Стандартный цвет панели — белый.

3. Габариты изделия

Длина	1270 мм (с козырьком 1480 мм) (+/-40мм)
Ширина	1300 мм (+/-40мм)
Высота (с рым-гайками)	2350 мм (+/-40мм)
Внутренние габариты	1160х1110х2080 мм (+/-40мм)
Вес	260 кг
Потребление мощность (max)	1000 ватт

4. Наполнение и комплектация

У задней стенки расположен бак для отходов (250 л) с крышкой для унитаза, а также вентиляционная труба с выходом наружу. С левой стороны бака установлен рукомойник на 17л. с раковиной. Слив воды происходит из раковины в бак.

В кабине установлен электрический обогреватель-конвектор на 1000Вт., электрический обогреватель внутри накопительного бака.
На потолке — светодиодный светильник (12 Вт.) В кабине имеется: крючок для одежды, зеркало, бумагодержатель, выключатель для светильника, электрощит с автоматом, диспенсер для жидкого мыла.

Монтаж групповых сетей: трёх-проводный кабель в кабель-каналах внутри помещения.
Общий вывод кабеля — через отверстие в боковой стенке.

Возможны изменения не ухудшающие технические характеристики кабины.

5. Установка и подключение

Кабина устанавливается на ровную поверхность, горизонтальность обеспечивается прокладками под салазки.

Общий подвод электричества происходит сверху через розетку 220В, установленную снаружи на боковой стенке кабины. Внешний подводящий кабель двухжильный, медный, соответствующего мощности сечения.

6. Техническое обслуживание

- Включение конвектора в зимнее время, выставление режима;
- Поддержка порядка в помещении;
- Откачка бака;
- Заправка химией для расщепления отходов;
- Своевременная заправка водой рукомойника и утилизация отходов осуществляется организацией, имеющей лицензию на проведение работ.

7. Условия транспортировки, меры безопасности

Для подъема кабины следует использовать верхние рым-гайки, установленные на крыше, или мягкие стропы, если подъем осуществляется за нижнюю часть кабины. Во время транспортировки кабину необходимо фиксировать ремнями на транспортном средстве, а также использовать упаковку и прокладки для защиты. Важно соблюдать меры безопасности: не находиться под поднимаемым грузом и использовать ремни и стропы, соответствующие весу кабины.

8. Условия хранения

Хранение туалетных кабин должно проводиться в специально предназначенных для этого помещениях (складах). Перед хранением необходимо подготовить кабины: опорожнить баки для отходов и провести их санитарную обработку.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок — 12 месяцев.
Дата продажи (число, месяц, год)_____

Продавец_____
(подпись)

Место для печати

10. Схема монтажная

